Přehled

Svářečky WIG na střídavý/stejnosměrný proud, Přenosné provedení

Konstrukce	Max. svařovací proud	Název výrobku	Chlazení			Strana
	A		Chla-zené plynem	Voli-telný chladicí modul	Chlazení vodou	
Přenosné provedení	200	Picotig 200 AC/DC TG	•			198
Modulární	230	Tetrix 230 AC/DC Smart • Comfort TM		•		202
	300	Tetrix 300 AC/DC Smart • Classic • Comfort • Synergic TM			•	204

Svářečky WIG na střídavý/stejnosměrný proud, Pojízdné

Konstrukce	Max. svařovací proud	Název výrobku	Chlazení			Strana
	A		Chla-zené plynem	Voli-telný chladicí modul	Chlazení vodou	
Nemodulární	350 - 550	Tetrix 351 • 451 • 551 AC/DC Smart • Classic • Comfort • Synergic FW			•	205

Podrobnosti o výrobku	Strana
Volitelné vybavení/příslušenství	207
Detaily	209
V závislosti na přístroji	207
V závislosti na ovládání	208

Picotig 200 AC/DC TG

/activArc®

- Invertorový svářecí přístroj, AC/DC, chlazený plynem
- Elektrické ruční svařování a svařování WIG
- Prakticky orientované snížení počtu ovládacích prvků na nejdůležitější funkce
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Efektivní svařování využitím technologie activArc
- Možnost připojení dálkového ovladače a funkčního hořáku
- Síťový kabel 3 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- 100% přezkoušený a provozuschopný
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**

Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 16 A
Napětí naprázdno	43 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 200 A
Doba zapnutí 40 °C	200 A / 35 %
	150 A / 60 %
	120 A / 100 %
Rozměry DxŠxV v mm	600 x 205 x 415
Hmotnost	16,5 kg

Typ	Název	Č. zboží	PG	Cena
Picotig 200 AC/DC 5P TG	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, plyn, decentralizovaný, 5pólová přípojná zásuvka	090-000188-00502	M3	2.650,00 €
Picotig 200 AC/DC 8P TG	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, plyn, decentralizovaný, 8pólová přípojná zásuvka	090-000188-00504		
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený plynem	394-510981-00600	E4	184,00 €
WK KL/Z 35 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000008-00000	M12	61,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola ‚Služby')	092-002686-00001	N1	75,00 €
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
			Součet:	3.121,50 €

Volitelné vybavení/příslušenství

Jednotka balení	Č. zboží	PG	Cena
VPE PICOTIG 200 AC/DC 5P Balení 6 ks, Picotig 200 AC/DC 5pólová připojovací zásuvka	092-002719-00502	M2	15.900,00 €
VPE PICOTIG 200 AC/DC 8P Balení 6 ks, Picotig 200 AC/DC 8pólová připojovací zásuvka	092-002719-00504	M2	15.900,00 €

Všechny ceny s připočtením daně z přidané hodnoty a eventuelního legovacího příplatku či jiné drahotní přirážky.

Smart



Velmi snadné ovládání - zapněte a začněte svařovat

- Přímý přístup pouze k nejdůležitějším parametrům WIG, další parametry jsou optimálně předem zadány, lze je však podle potřeby změnit
- Ovládání jediným tlačítkem a přehledné intuitivní uživatelské rozhraní
- Reprodukovatelné nastavení všech parametrů svařování na digitálním displeji
- Parametry AC frekvence, vyvážení a průměr wolframové elektrody lze nastavit pomocí otočných ovladačů

Hlavní fakta

- Oboustranné současné svařování AC - synchronizace prostřednictvím síťového napětí!
- activArc - přesný soustředěný oblouk s redukovaným přiváděním tepla a hlubokým závarem k dosažení nejlepšího průvaru kořene
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnosti připojení: Dálkový ovladač, hořák Up/Down

Classic



Klasické ovládání

- Přímý přístup k parametrům svařování jsou prostřednictvím otočných ovladačů, včetně parametrů AC frekvence a vyvážení
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Reprodukovatelné nastavení všech parametrů svařování na digitálním displeji

Hlavní fakta

- Tvary střídavého proudu k jakémukoliv použití: Sinusoida – lichoběžník - obdélník
- Oboustranné současné svařování AC - synchronizace prostřednictvím síťového napětí!
- activArc - přesný soustředěný oblouk s redukovaným přiváděním tepla a hlubokým závarem k dosažení nejlepšího průvaru kořene
- Pulsování WIG v rozsahu Hz a kHz (i bez dálkového ovladače) pro tenké plechy, obtížné materiály a zvláštní svařovací úkoly
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnosti připojení: Dálkový ovladač, hořák Up/Down

Comfort



Osvědčený komfort – nastavitelné všechny parametry svařování

- Ovládání jediným tlačítkem a přehledné intuitivní uživatelské rozhraní
- Navádění uživatele pomocí LED k nastavení všech svařovacích parametrů
- 10 svařovacích úkolů (JOB) s možností vyvolání i z hořáku
- Reprodukovatelné nastavení všech parametrů svařování na digitálním displeji
- Parametry AC frekvence, vyvážení a průměr wolframové elektrody lze nastavit pomocí otočných ovladačů

Hlavní fakta

- Tvary střídavého proudu k jakémukoliv použití: Sinusoida – lichoběžník - obdélník
- AC speciál - snadné spojení silně odlišných hliníkových plechů, např. spojení 1 mm a 10 mm
- Oboustranné současné svařování AC - synchronizace prostřednictvím síťového napětí!
- activArc - přesný soustředěný oblouk s redukovaným přiváděním tepla a hlubokým závarem k dosažení nejlepšího průvaru kořene
- Pulsování WIG v rozsahu Hz a kHz (i bez dálkového ovladače) pro tenké plechy, obtížné materiály a zvláštní svařovací úkoly
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnosti připojení: Dálkový ovladač, hořák Up/Down a Retox
- Optimální i pro mechanizované a automatizované procesy

Synergic



Velmi snadné ovládání s maximálním komfortem díky ovládání EWM-WIG-Synergic

- Ovládání Synergic s jediným tlačítkem a přehledné intuitivní uživatelské rozhraní
- Výběr a zobrazení svařovacích úkolů (JOB) prostřednictvím navádění uživatele pomocí LED
- 256 svařovacích úkolů (JOB) s možností vyvolání i z hořáku
- Reprodukovatelné nastavení všech parametrů svařování na digitálním displeji

Hlavní fakta

- Optimální pro střídání svařovacích úkolů (JOB) pomocí nabídek na základě druhu materiálu, druhu svaru, průměru wolframové elektrody a svařovacího proudu/tloušťky plechu.
- Tvary střídavého proudu k jakémukoliv použití: Sinusoida – lichoběžník - obdélník
- AC speciál - snadné spojení silně odlišných hliníkových plechů, např. spojení 1 mm a 10 mm
- Oboustranné současné svařování AC - synchronizace prostřednictvím síťového napětí nebo princip hlavní a vedlejší přístroj (master - slave)!
- Pulsování WIG v rozsahu Hz a kHz (i bez dálkového ovladače) pro tenké plechy, obtížné materiály a zvláštní svařovací úkoly
- Možnosti připojení: Dálkový ovladač, hořák up/down a hořák Retox, počítač se softwarem pro svařovací úkoly a dokumentaci
- Optimální i pro mechanizované a automatizované procesy

Tetrix 230 AC/DC Smart • Comfort TM

/activArc®

- Invertorový svářecí přístroj, AC/DC
- Elektrické ruční svařování a svařování WIG
- Modulární (chlazení plynem nebo vodou)
- Powersinus: Jedinečně vysoký svařovací proud - 230 A z jednofázové zásuvky
- Plynem chlazené provedení: Přenosné provedení s ramenním popruhem
- Smart: Prakticky orientované snížení počtu ovládacích prvků na nejdůležitější funkce
- Comfort: Všechny parametry jsou nastaveny pomocí uživatelského rozhraní, 8 programovatelných JOB (svařovacích úloh)
- Efektivní svařování využitím technologie activArc
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnosti připojení dálkového ovladače, funkčního svařovacího hořáku, chladicího modulu
- Výměna chladicího modulu bez použití nástrojů a specializovaného personálu, není nutný zásah do svářecího přístroje
- Síťový kabel 3 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**

Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 16 A
Napětí naprázdno	45 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	3 A - 230 A
Doba zapnutí 40 °C	230 A / 35 %
	160 A / 60 %
	130 A / 100 %
Rozměry DxŠxV v mm	600 x 205 x 415
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry chladicího modulu v mm	600 x 210 x 340
Hmotnost chladicího modulu	14 kg
Rozměry transportních vozíků v mm	600 x 580 x 1200
Hmotnost transportních vozíků	33 kg

Typ	Název	Č. zboží	PG	Cena
Chlazené plynem				
Tetrix 230 AC/DC Smart 5P TM	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, modulární, decentralizovaný, 5pólová připojovací zásuvka	090-000158-00502	M3	3.300,00 €
Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM		090-000159-00502		
Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, modulární, decentralizovaný, 8pólová přípojná zásuvka	090-000159-00504		
Tetrix 230 AC/DC Smart 8P TM		090-000158-00504		
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený plynem	394-510981-00600	E4	184,00 €
WK KL/Z 35 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000008-00000	M12	61,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola‚Služby')	092-002686-00001	N1	75,00 €
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
			Součet:	3.771,50 €
Chlazení vodou				
Tetrix 230 AC/DC Smart 5P TM	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, modulární, decentralizovaný, 5pólová připojovací zásuvka	090-000158-00502	M3	3.300,00 €
Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM		090-000159-00502		
Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM	Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, modulární, decentralizovaný, 8pólová přípojná zásuvka	090-000159-00504		
Tetrix 230 AC/DC Smart 8P TM		090-000158-00504		
cool40 U31	Chladicí modul s rotačním čerpadlem	090-008593-00502	M1	995,00 €
TIG 260 WD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený vodou	394-510990-00600	E4	247,00 €
WK KL/Z 35 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000008-00000	M12	61,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
Trolly 35.2-2	Transportní vozík	090-008296-00000	M1	478,00 €
KF 23E-10, -10°	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1	30,50 €
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola‚Služby')	092-002686-00001	N1	75,00 €
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
			Součet:	5.338,00 €

▶ Možnost voby různých systémů řízení ke svářecím přístrojům

Volitelné vybavení/příslušenství

Obalové jednotky plynem chlazených přístrojů	Č. zboží	PG	Cena
6x Tetrix 230 AC/DC Smart 5P Jednotka balení 6 ks. Tetrix 230 AC/DC Smart, 5pólová připojovací zásuvka	092-002629-00502	M2	19.800,00 €
6x Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P Jednotka balení 6 ks. Tetrix 230 AC/DC Comfort, 5pólová připojovací zásuvka	092-002630-00502	M2	19.800,00 €
6x Tetrix 230 AC/DC Smart 8P Jednotka balení 6 ks. Tetrix 230 AC/DC Smart, 8pólová připojovací zásuvka	092-002629-00504	M2	19.800,00 €
6xTetrix 230 AC/DC Comfort 8P Jednotka balení 6 ks. Tetrix 230 AC/DC Comfort, 8pólová připojovací zásuvka	092-002630-00504	M2	19.800,00 €

Tetrix 300 AC/DC Smart ● Classic ● Comfort ● Synergic TM

/activArc®

- Invertorový svářecí přístroj, AC/DC, chlazený vodou
- Elektrické ruční svařování a svařování WIG
- Smart: Prakticky orientované snížení počtu ovládacích prvků na nejdůležitější funkce
- Classic: Přímý přístup ke všem svařovacím parametrům pomocí otočných ovladačů
- Comfort: Všechny parametry jsou nastaveny pomocí uživatelského rozhraní, 8 programovatelných JOB (svařovacích úloh)
- Synergic: Maximální komfort - ovládání jedním tlačítkem, až 256 optimálně předem zadaných JOB (svářecích úloh)
- Praktický přepravní vozík pro proudový zdroj, chladicí modul a láhev s ochranným plynem
- Efektivní svařování využitím technologie activArc
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnosti připojení dálkového ovladače, funkčního svařovacího hořáku, chladicího modulu
- Výměna chladicího modulu bez použití nástrojů a specializovaného personálu, není nutný zásah do svářecího přístroje
- Přívodní kabel 5 m
- 100% přezkoušený a provozuschopný

Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A
Napětí naprázdno	98 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 300 A
Doba zapnutí 40 °C	300 A / 40 %
	270 A / 60 %
	210 A / 100 %
Rozměry DxŠxV v mm	570 x 240 x 550
Hmotnost	36,5 kg
Rozměry chladicího modulu v mm	650 x 270 x 225
Hmotnost chladicího modulu	15 kg
Rozměry transportních vozíků v mm	600 x 580 x 1200
Hmotnost transportních vozíků	33 kg

Typ	Název	Č. zboží	PG	Cena
Tetrix 300 AC/DC Smart TM	Svářecí přístroj WIG AC/DC, modulární, decentralizovaný	090-000132-00502	M1	5.685,00 €
Tetrix 300 AC/DC Classic TM		090-000119-00502		
Tetrix 300 AC/DC Comfort TM		090-000120-00502		
Tetrix 300 AC/DC Synergic TM		090-000121-00502		
cool35 U31	Chladicí modul s rotačním čerpadlem	090-008235-00502	M1	1.050,00 €
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený vodou	394-510993-00600	E4	273,00 €
WK KL/Z 50 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000003-00000	M12	76,00 €
GH 2X1/4“ 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
Trolly 35.2-2	Transportní vozík	090-008296-00000	M1	478,00 €
KF 23E-10, -10°	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1	30,50 €
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000	M1	27,00 €
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola ‚Služby')	092-002686-00001	N1	75,00 €
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000	N1	75,00 €
			Součet:	7.846,00 €

▶ Možnost voby různých systémů řízení ke svářecím přístrojům

Tetrix 351 ● 451 ● 551 AC/DC Smart ● Classic ● Comfort ● Synergic FW

/activArc®

- Invertorový svářecí přístroj, AC/DC, chlazený vodou
- WIG, elektrické ruční svařování a drážkování
- Pojízdné provedení, možnost manipulace jeřábem a vysokozdvižným vozíkem
- Smart: Prakticky orientované snížení počtu ovládacích prvků na nejdůležitější funkce
- Classic: Přímý přístup ke všem svařovacím parametrům pomocí otočných ovladačů
- Comfort: Všechny parametry jsou nastaveny pomocí uživatelského rozhraní, 8 programovatelných JOB (svařovacích úloh)
- Synergic: Maximální komfort - ovládání jedním tlačítkem, až 256 optimálně předem zadaných JOB (svářecích úloh)
- Efektivní svařování využitím technologie activArc
- Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
- Možnost připojení dálkového ovladače a funkčního hořáku
- Výkonný systém chlazení s cirkulačním čerpadlem a velkou nádrží o objemu 12 l. Tlakový snímač, čerpadlo a teplotou řízený ventilátor.
- Přívodní kabel 5 m
- Volitelně dostupné i ve vícenapěťovém provedení (230 V, 400 V, 480 V)
- 100% přezkoušený a provozuschopný

Tetrix	351 AC/DC	451 AC/DC	551 AC/DC
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 25 A	3 x 35 A	3 x 35 A
Napětí naprázdno	100 V	80 V	79 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 350 A	5 A - 450 A	5 A - 550 A
Doba zapnutí 40 °C	350 A / 60 %	–	550 A / 60 %
	–	450 A / 80 %	–
	300 A / 100 %	420 A / 100 %	420 A / 100 %
Rozměry DxŠxV v mm	1100 x 455 x 1000	1080 x 690 x 1195	1080 x 690 x 1195
Hmotnost	132 kg	181,5 kg	181,5 kg

Typ	Název	Č. zboží	PG	Cena
Tetrix 351 AC/DC Smart FW	Svářecí přístroj WIG AC/DC, pojízdný, vodní chlazení, decentralizovaný	090-000135-00502	M1	7.685,00 €
Tetrix 351 AC/DC Classic FW		090-000107-00502		
Tetrix 351 AC/DC Comfort FW		090-000108-00502		
Tetrix 351 AC/DC Synergic FW		090-000109-00502		
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený vodou	394-510993-00600	E4	273,00 €
WK KL/Z 70 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000013-00000	M12	114,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
KF 23E-10, -10°	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1	30,50 €
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000	M1	29,50 €
KOS26	Zákaznická konfigurace s montáží pro nekompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola ‚Služby')	092-002685-00001	N1	112,50 €
			Součet:	8.321,00 €
Tetrix 451 AC/DC Smart FW	Svářecí přístroj WIG AC/DC, pojízdný, vodní chlazení, decentralizovaný	090-000136-00502	M1	9.995,00 €
Tetrix 451 AC/DC Classic FW		090-000110-00502		
Tetrix 451 AC/DC Comfort FW		090-000111-00502		
Tetrix 451 AC/DC Synergic FW		090-000112-00502		
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený vodou	394-510993-00600	E4	273,00 €
WK KL/Z 70 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000013-00000	M12	114,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
KF 23E-10, -10°	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1	30,50 €
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000	M1	29,50 €
KOS26	Zákaznická konfigurace s montáží pro nekompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola ‚Služby')	092-002685-00001	N1	112,50 €
			Součet:	10.631,00 €

Tetrix 551 AC/DC Smart FW	Svářecí přístroj WIG AC/DC, pojízdný, vodní chlazení, decentralizovaný	090-000137-00502	M1	10.975,00 €
Tetrix 551 AC/DC Classic FW		090-000113-00502		
Tetrix 551 AC/DC Comfort FW		090-000114-00502		
Tetrix 551 AC/DC Synergic FW		090-000115-00502		
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL 4 M	Svařovací hořák WIG, chlazený vodou	394-511016-10600	E4	357,00 €
WK KL/Z 95 MM² 4 M	Zemnící kabel	092-000171-00000	M12	154,00 €
GH 2X1/4" 2 M	Plynová hadice	094-000010-00001	E1	15,50 €
DM 35L/MIN	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001	E1	61,00 €
KF 23E-10, -10°	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1	30,50 €
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000	M1	29,50 €
KOS26	Zákaznická konfigurace s montáží pro nekompaktní zařízení (bližší informace viz kapitola‚Služby')	092-002685-00001	N1	112,50 €
			Součet:	11.735,00 €

▶ Možnost voby různých systémů řízení ke svářecím přístrojům

V závislosti na přístroji

Přístroje	Strana	Picotig 200 AC/DC Chlazené plynem	Tetrix 230 AC/DC Chlazené plynem	Tetrix 300 AC/DC Chlazení vodou	Tetrix 351 AC/DC Chlazení vodou	Tetrix 451 AC/DC Chlazení vodou	Tetrix 551 AC/DC Chlazení vodou
Standardní hořák 5pólový							
TIG 200 GD GRIP 5P 2T	→ 209	•	•				
TIG 450 WD GRIP 5P 2T	→ 209			•	•	•	•
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL	→ 210				•	•	•
Vypalování drážek							
GT 600 SKK95	→ 211					•	•
Dálkový ovladač, 19pólový							
RT PWS1 19POL	→ 211			•	•	•	•
RT1 19POL	→ 211	•	•	•	•	•	•
RTAC1 19POL	→ 211			•	•	•	•
RTF1 19POL	→ 212	•	•	•	•	•	•
RTF2 19POL	→ 212	•	•	•	•	•	•
RTG1 19POL	→ 211	•	•	•	•	•	•
RTP1 19POL	→ 211	•	•	•	•	•	•
RTP2 19POL	→ 211	•	•	•	•	•	•
RTP3 spotArc 19POL	→ 211	•	•	•	•	•	•
Chladicí přístroje							
cool35 U31	→ 212			•			
Transportní vozík							
Trolly 38-2 E	→ 212			•			
Trolly 35.2-2	→ 212			•			
Volitelné vybavení k dodatečné instalaci							
ON 12pol Retox TIG 300/351/451/551	→ 213			•	•	•	•
ON 12pol Retox TIG 190/230	→ 213	•	•				
ON 19pol 351/451/551	→ 213				•	•	•
ON 19pol Tetrix 300/351	→ 213			•			
ON 7pol	→ 213			•	•	•	•
ON Filter TIG 200/300-2	→ 213		•				
ON Filter Pico/Picotig 180/200	→ 213	•					
ON Filter T/P	→ 213				•		
ON Filter Tetrix 300 cel / 300 AC/DC	→ 213			•			
ON Filter Tetrix XL	→ 213					•	•
ON Holder Gas Bottle <50L	→ 213				•		
ON Holder Gas Bottle <50L TETRIX XL	→ 213					•	•
ON Hose/FR Mount	→ 213				•	•	•
ON LB Wheels 160x40MM	→ 213				•	•	•
ON Netsynchron 351/451/551	→ 213				•	•	•
ON Shock Protect	→ 213				•		
ON Tool Box	→ 213				•		
Volitelné vybavení z výroby							
OW 480 Volt 351/401/451/551	→ 214					•	•
OW CEE 16A/400V	→ 214			•			
OW CEE 32A	→ 214				•	•	•
OW Multivolt 351/401/451/551	→ 214				•	•	•
OW Reinforced Pump T/P	→ 214				•	•	•
OW TIG HELIUM	→ 213				•	•	•
Držák elektrod							
EH 35 MM²	→ 214	•	•				
EH 50 MM²	→ 214			•			
EH 70 MM²	→ 214				•	•	
EH 95 MM²	→ 214						•
Zemnící kabely							
WK KL/Z 35 MM²	→ 214	•	•				
WK KL/Z 50 MM²	→ 214			•			
WK KL/Z 70 MM²	→ 214				•	•	
WK KL/Z 95 MM²	→ 214						•
Síťová zástrčka							
5POLE/CEE 16 A	→ 214			•			
5POLE/CEE 32 A	→ 214				•	•	•
ADAP SCHUKO/16ACEE	→ 214	•	•				
Obecné informace							
ADAP 8-5 POL	→ 215	•	•	•			
HOSE BRIDGE	→ 215				•	•	•

Všechny ceny s připočtením daně z přidané hodnoty a eventuelního legovacího příplatku či jiné drahotní přirážky.

V závislosti na ovládání

Ovládání	Strana	Picotig AC	Smart AC	Classic AC	Comfort AC	Synergic AC
Standardní hořák 5pólový						
TIG 150 GD GRIP 5P 2T	→	•	•	•	•	•
TIG 260 WD GRIP 5P 2T	→					•
Funkční hořák 12pólový						
TIG 150 GD 12P GRIP RETOX HFL	→				•	•
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL	→ 210				•	•
TIG 260 WD GRIP 12P RETOX HFL	→				•	
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL	→ 210				•	•
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL	→ 211				•	•
Volitelné vybavení k dodatečné instalaci						
ON 12pol Retox TIG 180 / 270	→ 213					•
ON 12pol Retox TIG 300/351/451/551	→ 213				•	•
ON 12pol Retox TIG 190/230	→ 213					•
ON Key Switch	→ 213				•	•

Všechny ceny s připočtením daně z přidané hodnoty a eventuelního legovacího příplatku či jiné drahotní přirážky.

Volitelné vybavení/příslušenství

Hořáky spotArc		Č. zboží	PG	Cena
SPOTARC TIG 26 G 5P Svařovací hořák WIG, chlazený plynem Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryskami pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavovací šablony Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařování Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání tepla Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru				
SPOTARC TIG 26 G 5P 4 M		094-500046-00000	B1	405,00 €
SPOTARC TIG 26 G 5P 8 M		094-500046-00008	B1	455,00 €
SPOTARC TIG 26 G 8P Svařovací hořák WIG, chlazený plynem Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryskami pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavovací šablony Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařování Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání tepla Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru				
SPOTARC TIG 26 G 8P 4 M		094-500047-00000	B1	425,00 €
SPOTARC TIG 26 G 8P 8 M		094-500047-00008	B1	475,00 €
SPOTARC TIG 18 W 5P Bodový svařovací hořák WIG, chlazený vodou Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryskami pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavovací šablony Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařování Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání tepla Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru				
SPOTARC TIG 18 W 5P 4 M		094-500048-00000	B1	505,00 €
SPOTARC TIG 18 W 5P 8 M		094-500048-00008	B1	555,00 €
SPOTARC TIG 18 W 8P Bodový svařovací hořák WIG, chlazený vodou Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryskami pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavovací šablony Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařování Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání tepla Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky krátkým dobám svařování Optimální ke spojování v pohledových oblastech díky čistému vzhledu svaru				
SPOTARC TIG 18 W 8P 4 M		094-500049-00000	B1	515,00 €
SPOTARC TIG 18 W 8P 8 M		094-500049-00008	B1	565,00 €

Standardní hořák 5pólový		Č. zboží	PG	Cena
TIG 200 GD GRIP 5P 2T Svařovací hořák WIG, chlazený plynem Plynem chlazený svařovací hořák WIG Dvojité tlačítko Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení				
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4 M		394-510981-00600	E4	184,00 €
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 8 M		394-510981-00608	E4	216,00 €
TIG 450 WD GRIP 5P 2T Svařovací hořák WIG, chlazený vodou Vodou chlazený svařovací hořák WIG Dvojité tlačítko Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení				
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4 M		394-510993-00600	E4	273,00 €
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 8 M		394-510993-00608	E4	315,00 €

Všechny ceny s připočtením daně z přidané hodnoty a eventuelního legovacího příplatku či jiné drahotní přirážky.

Volitelné vybavení/příslušenství

Standardní hořák 5pólový	Č. zboží	PG	Cena
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL			
Svařovací hořák WIG, chlazený vodou			
Vodou chlazený svařovací hořák WIG			
Dvojité tlačítko			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Vysoce flexibilní svazek hadic s koženou ochranou 1 m			
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL 4 M	394-511016-10600	E4	357,00 €
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL 8 M	394-511016-10608	E4	441,00 €

Standardní hořák 8pólový	Č. zboží	PG	Cena
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD			
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení plynem			
Plynem chlazený svařovací hořák WIG			
Nastavení svařovacího proudu			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 8pólové připojovací zásuvky			
Pro Picotig AC/DC, Tetrix DC a AC/DC			
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 4 M	394-510981-00200	E4	252,00 €
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 8 M	394-510981-00208	E4	294,00 €
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD			
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení vodou			
Vodou chlazený svařovací hořák WIG			
Nastavení svařovacího proudu			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 8pólové připojovací zásuvky			
Pro Picotig AC/DC, Tetrix DC a AC/DC			
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 4 M	394-510993-00200	E4	326,00 €
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 8 M	394-510993-00208	E4	363,00 €
TIG 450SC WD GRIP 8P 2T UD HFL			
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení vodou			
Vodou chlazený svařovací hořák WIG			
Nastavení svařovacího proudu			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 8pólové připojovací zásuvky			
Pro Picotig AC/DC, Tetrix DC a AC/DC			
Vysoce flexibilní svazek hadic s koženou ochranou 1 m			
TIG 450SC WD GRIP 8P 2T UD HFL 4 M	394-511016-10200	E4	410,00 €
TIG 450SC WD GRIP 8P 2T UD HFL 8 M	394-511016-10208	E4	494,00 €

Funkční hořák 12pólový	Č. zboží	PG	Cena
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL			
Fukční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený plynem			
Plynem chlazený svařovací hořák WIG			
Nastavení a zobrazení programů, svařovacího proudu a dalších parametrů svařování			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová připojovací zásuvka ON“			
Pro Tetrix DC, AC/DC Comfort a Synergic			
Vysoce flexibilní svazek hadic s koženou ochranou 1 m			
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 4 M	394-510981-10700	E4	343,00 €
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 8 M	394-510981-10708	E4	416,00 €
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL			
Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený vodou			
Vodou chlazený svařovací hořák WIG			
Nastavení a zobrazení programů, svařovacího proudu a dalších parametrů svařování			
Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení			
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová připojovací zásuvka ON“			
Pro Tetrix DC, AC/DC Comfort a Synergic			
Vysoce flexibilní svazek hadic s koženou ochranou 1 m			
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 4 M	394-510993-10700	E4	432,00 €
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 8 M	394-510993-10708	E4	517,00 €

Funkční hořák 12pólový		Č. zboží	PG	Cena
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený vodou Vodou chlazený svařovací hořák WIG Nastavení a zobrazení programů, svařovacího proudu a dalších parametrů svařování Ergonomická rukojeť GRIP zaručuje spolehlivé uchopení Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová připojovací zásuvka ON“ Pro Tetrix DC, AC/DC Comfort a Synergic Vysoce flexibilní svazek hadic s koženou ochranou 1 m				
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 4 M		394-511016-10700	E4	459,00 €
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 8 M		394-511016-10708	E4	556,00 €

Vypalování drážek		Č. zboží	PG	Cena
GT 600 SKK95 3 Drážkovací hořák Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného vzduchu ▶ **Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku v kapitole Příslušenství!**		094-016099-00000	E1	365,00 €

Dálkový ovladač, 19pólový		Č. zboží	PG	Cena
RT1 19POL Dálkový ovladač, proud Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel/cel pws		090-008097-00000	M1	154,00 €
RTG1 19POL Dálkový ovladač, proud Předem instalovaný přívodní kabel 5 m nebo 10 m Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC a Stick				
RTG1 19POL 5 M		090-008106-00000	M1	210,00 €
RTG1 19POL 10 M		090-008106-00010	M1	257,00 €
RTAC1 19POL Dálkový ovladač, proud/balance/kmitočet Balance AC (poměr pozitivní/negativní polovlny) nastavitelná v rozmezí +15 % až -15 %. Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro všechny přístroje Tetrix AC/DC (kromě Tetrix 230 AC/DC)		090-008197-00000	M1	325,00 €
RT PWS1 19POL Dálkový ovladač, svislý svar, proud, obrácení polarity Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Pro všechny přístroje Tetrix AC/DC (kromě Tetrix 230 AC/DC) a Pico 300 cel PWS		090-008199-00000	M1	484,00 €
RTP1 19POL Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování Doba pulsu, bodování a prodlevy je plynule nastavitelná. Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC		090-008098-00000	M1	345,00 €
RTP2 19POL Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v rozmezí 10 % až 90 %. Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC		090-008099-00000	M1	504,00 €
RTP3 spotArc 19POL Dálkový ovladač spotArc, funkce bodování/pulsování Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v rozmezí 10 % až 90 %. Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC		090-008211-00000	M1	530,00 €

Volitelné vybavení/příslušenství

Dálkový ovladač, 19pólový		Č. zboží	PG	Cena
RTF1 19POL 5 M Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem Proces svařování start/stop Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel/cel pws		094-006680-00000	M1	432,00 €
RTF2 19POL 5 M Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem Proces svařování start/stop Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidržovací spona a magnet Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel/cel pws		090-008764-00000	M1	730,00 €

Připojovací/prodlužovací kabel		Č. zboží	PG	Cena
RA5 19POL Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač				
RA5 19POL 5 M		092-001470-00005	M12	120,00 €
RA5 19POL 10 M		092-001470-00010	M12	143,00 €
RA5 19POL 20 M		092-001470-00020	M12	186,00 €
RV 19POL Prodlužovací kabel				
RV 19POL 5 M		092-000857-00000	M12	127,00 €
RV 19POL 10 M		092-000857-00010	M12	153,00 €
RV 19POL 15 M		092-000857-00015	M12	184,00 €
RV 19POL 20 M		092-000857-00020	M12	210,00 €

Chladicí přístroje		Č. zboží	PG	Cena
cool35 U31 Chladicí modul s rotačním čerpadlem Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí Výkon chlazení při hodnotách 1 l/min: 800 W, max. čerpané množství: 5 l/min, max. výstupní tlak: 3,5 baru, obsah nádrže 4,5 l Rozměry DxŠxV v mm, 600x270x225, hmotnost: 15 kg		090-008235-00502	M1	1.050,00 €
cool40 U31 Chladicí modul s rotačním čerpadlem Pro Tetrix 230 a Tetrix 230 AC/DC Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí Výkon chlazení při hodnotách 1 l/min: 900 W, max. čerpané množství: 5 l/min, max. výstupní tlak: 3,5 baru, obsah nádrže 4,0 l Rozměry DxŠxV v mm, 600x210x340, hmotnost: 14 kg		090-008593-00502	M1	995,00 €

Transportní vozík		Č. zboží	PG	Cena
Trolly 35.2-2 Transportní vozík K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho chladicího modulu a jedné plynové lahve Pro Picomig 305 D2/D3 puls a Phoenix/Taurus 355 kompaktní bez chladicího modulu a pro Tetrix 230, 270, 300, 300-2, 400-2 DC a Tetrix 230, 300 AC/DC		090-008296-00000	M1	478,00 €
Trolly 38-2 E Transportní vozík K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho chladicího modulu a jedné plynové lahve Pro systémy Tetrix 230, 270, 300, 300-2, 400-2 DC a Tetrix 230, 300 AC/DC Rozměry DxŠxV v mm, 818x533x1233, hmotnost: 35 kg		090-008270-00000	M1	815,00 €
Trolly 55-5 Transportní vozík, smontovaný K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho chladicího modulu a jedné plynové lahve Pro systémy Picomig 305 D3 a Phoenix / Taurus 355 TKM				
Trolly 55-5		090-008632-00000	M1	375,00 €
Trolly 55-5 Transportní vozík, demontovaný v kartonu		090-008632-00001	M1	355,00 €

Všechny ceny s připočtením daně z přidané hodnoty a eventuelního legovacího příplatku či jiné drahotní přirážky.

Volitelné vybavení k dodatečné instalaci	Č. zboží	PG	Cena
ON 7pol 7pólová zásuvka pro součásti příslušenství nebo jako digitální rozhraní	092-001826-00000	M1	107,00 €
19pólová zásuvka pro komponenty příslušenství a analogové rozhraní automatu			
ON 19pol Tetrix 300/351	092-001827-00000	M1	92,00 €
ON 19pol 351/451/551	092-001951-00000	M1	92,00 €
ON Netsynchron 351/451/551 Sada systému přepínání sledu fází pro synchronní svařování	090-008212-00000	M1	180,00 €
Filtr na nečistoty na vstupu vzduchu			
ON Filter Pico/Picotig 180/200	092-002546-00000	M1	58,50 €
ON Filter TIG 200/300-2	092-002551-00000	M1	55,00 €
Filtr na nečistoty na vstupu vzduchu Spolehlivě chrání přístroj před nečistotami v těžkých pracovních podmínkách. Pro všechny pojízdné verze Taurus / Phoenix 351 / 401 / 451 / 551			
ON Filter T/P	092-002092-00000	M1	103,00 €
ON Filter Tetrix 300 cel / 300 AC/DC	092-007901-00000	M1	45,00 €
ON Filter Tetrix XL	092-004999-00000	M1	139,00 €
ON Key Switch Uzamykatelný přepínač k uzamčení řízení svařovacího přístroje	092-001828-00000	M1	54,00 €
ON LB Wheels 160x40MM Zajišťovací brzda pro kolečka přístroje Přední kolečka se zajišťovací brzdou umožňují bezpečné odstavení přístroje i na nerovné podlaze. ▶ **Provedení s parkovací brzdou a ochranou proti nárazům není možné!**	092-002110-00000	M1	130,00 €
ON Hose/FR Mount Držák hadic a dálkový ovladač u přístrojů bez otočné konzoly Držák zajistí pořádek na přístroji. Hadice a kabely např. svařovacího hořáku nebo dálkového ovladače můžete úhledně navinout na přístroj. Držák slouží i k upevnění dálkových ovladačů.	092-002116-00000	M1	87,00 €
Plechový držák pro plynové láhve menší než 50 litrů Přepravujte na přístroji bezpečně i menší plynové lahve ▶ **Není určeno k montáži na vozíky pro dvě lahve!**			
ON Holder Gas Bottle <50L	092-002151-00000	M1	87,00 €
ON Holder Gas Bottle <50L TETRIX XL	092-002345-00000	M1	103,00 €
ON Shock Protect Ochrana proti nárazům Chrání přístroj před poškrábáním a otlučením. Doporučujeme používat především při častém transportu. ▶ **Nelze použít spolu s parkovací brzdou nebo vozíkem na dvě láhve!**	092-002154-00000	M1	247,00 €
ON Tool Box Box na nářadí mezi plynovou lahví a zadní stěnou krytu Nářadí a spotřební materiál k hořákům vždy po ruce. Rozměry DxŠxV v mm: 240 x 100 x 80	092-002138-00000	M1	77,00 €
12pólová zásuvka hořáku			
ON 12pol Retox TIG 190/230	092-002519-00000	M1	121,00 €
ON 12pol Retox TIG 300/351/451/551	092-001807-00000	M1	115,00 €
ON 12pol Retox TIG 180 / 270	092-002466-00000	M1	71,00 €

Volitelné vybavení z výroby	Č. zboží	PG	Cena
OW TIG HELIUM Doplňková sada ke svařování héliem	092-002777-00001	M1	510,00 €

Volitelné vybavení/příslušenství

Volitelné vybavení z výroby		Č. zboží	PG	Cena
OW Reinforced Pump T/P Zesílené čerpadlo chladicí kapaliny (pouze z výroby) Doporučujeme při použití dlouhých svazků hadic. Zvyšuje dodávané množství až na 20 l/min a tlak na max. 4,5 baru ▶ **Zesílené čerpadlo společně s multinapěťovým provedením není možné!**		092-002118-00001	M1	550,00 €
OW Multivolt 351/401/451/551 Vícenásobné napětí (230V/400V/480V) - instalace u výrobce (žádná dodatečná instalace)		092-002542-00001	M1	950,00 €
OW 480 Volt 351/401/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení)		092-002647-00001	M1	100,00 €
OW CEE 16A/400V Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže Instalace u výrobce (nelze dodatečně instalovat)				
OW CEE 16A/400V 16 A		092-008214-00000	M1	27,00 €
OW CEE 32A 32 A		092-008215-00000	M1	29,50 €

Držák elektrod		Č. zboží	PG	Cena
EH Elektrodový kabel Kompletně namontované elektrodové kabely				
EH 35 MM² 4 M		092-000052-00000	M12	73,00 €
EH 50 MM² 4 M		092-000004-00000	M12	84,00 €
EH 70 MM² 4 M		092-000011-00000	M12	117,00 €
EH 95 MM² 4 M		092-000010-00000	M12	130,00 €

Zemnící kabely		Č. zboží	PG	Cena
WK KL/Z Zemnící kabel Kompletně namontované zemnicí kabely				
WK KL/Z 35 MM² 4 M		092-000008-00000	M12	61,00 €
WK KL/Z 50 MM² 4 M		092-000003-00000	M12	76,00 €
WK KL/Z 70 MM² 4 M		092-000013-00000	M12	114,00 €
WK KL/Z 95 MM² 4 M		092-000171-00000	M12	154,00 €

Redukční ventil		Č. zboží	PG	Cena
DM 35L/MIN Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr Regulátor tlaku v láhvích s ergonomickým designem Pro nekorozivní technické plyny Jednostupňová konstrukce s vysokou přesností regulace Centrální filtr na tlakovém regulátoru Bezpečnostní manometr podle DIN EN ISO 5171 Kompaktní konstrukce Integrovaný vypouštěcí ventil		094-000009-00001	E1	61,00 €

Síťová zástrčka		Č. zboží	PG	Cena
ADAP SCHUKO/16ACEE Uzemněná spojka/zástrčka CEE16A		092-000812-00000	E1	45,00 €
5POLE/CEE Síťová zástrčka				
5POLE/CEE 16 A 16 A		094-000712-00000	E1	5,60 €
5POLE/CEE 32 A 32 A		094-000207-00000	E1	8,80 €

Chladicí kapalina		Č. zboží	PG	Cena
KF 23E-10, -10° Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l		094-000530-00000	M1	30,50 €

Chladicí kapalina		Č. zboží	PG	Cena
KF 37E-10, -20° Chladicí kapalina (-20 °C), 9,3 l		094-006256-00000	M1	36,00 €
KF 23E-200, -10° Chladicí kapalina (-10 °C), 200 l		094-000530-00001	M1	585,00 €
KF 37E-200, -20° Chladicí kapalina (-20 °C), 200 l		094-006256-00001	M1	710,00 €

Obecné informace		Č. zboží	PG	Cena
ADAP 8-5 POL Kabelový adaptér 8 na 5pólový		092-000940-00000	E1	80,00 €
HOSE BRIDGE Hadicový můstek K provozu plynem chlazených hořáků na vodou chlazených svářecích přístrojích		092-007843-00000	E1	25,00 €
GH 2X1/4“ Plynová hadice Na obou stranách vybaveno plastovými maticemi k montáži bez použití nástrojů				
GH 2X1/4“ 2 M		094-000010-00001	E1	15,50 €
GH 2X1/4“ 3 M		094-000010-00003	E1	22,70 €

Služby	Č. zboží	PG	Cena
KOS29 Instruktáž/základní školení 2 hodiny	KOS-V00029-00000	N1	150,00 €